

Día 3: Multiagentes

Se definen los agentes personalizados (mode: primary) y los subagentes (mode: subagent), que reciben tareas delegadas en sesiones separadas. OpenCode trae por defecto build y plan como agentes, y general y explore como subagentes. Se construye un sistema multiagente para SDD con cuatro roles: coordinator (dirige las fases y pasa el contexto, sin editar código), planner (redacta spec, plan y tareas), implementer (una tarea cada vez, con tests primero) y reviewer (revisa sin modificar y emite veredicto). Los permisos de cada agente actúan como guardarraíles, y los subagentes pueden ejecutarse en paralelo. Como "siguiente nivel" se mencionan loop engineering, graph engineering, AgentOps y software factory. La conclusión: gana valor el diseño, la supervisión y la evaluación; pierde valor la sintaxis pura. Regla de oro: la IA ejecuta, pero el responsable eres tú. En el menú de la izquierda podrás encontrar el documento correspondiente al curso, así como el contenido en video

INDICE

- 3. 05 – Multiagentes y subagentes
 - Agentes y subagentes personalizados
 - Agentes por defecto en OpenCode
 - Sistemas multiagente y flujo multiagente
 - Estructura multiagente (coordinator, planner, implementer, reviewer)
 - Utilización del sistema multiagente y ejecución en paralelo
- 4. El siguiente nivel (loop engineering, graph engineering, AgentOps, software factory)
- 5. Conclusiones y regla de oro